

WCSY/WSSY 系列

Y-型过滤器 – 碳钢/不锈钢

型号	WCSY, WSSY
接口尺寸	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
连接方式	NPT, SW
阀体材料	碳钢 (WCSY) 不锈钢 (WSSY)

压力/温度等级

碳钢	NPT	600 PSIG 在 839°F
不锈钢	NPT	600 PSIG 在 1124°F

典型应用


WCSY/WSSY Y-过滤器用于滤除管线里流体中的污垢和颗粒，为昂贵的泵、计量器、阀门、疏水阀、涡轮机和压缩机提供优质低价的保护。

特点

- 机械制造 阀座完美配合过滤网
- 排污阀接口 & 可轻松拆卸的不锈钢圆柱过滤网便于维护
- 碳钢和不锈钢两种材质可供选择

安装

过滤器的安装应该使管线中的流体方向与阀体上的箭头方向保持一致，既可垂直向下，也可水平安装，过滤器必须安装在满足定期进行清理的地方。



材料

WCSY 碳钢型号

阀体	碳钢, A216 GR WCB
螺塞	碳钢, A216 GR WCB
阀盖	碳钢, A216 GR WCB
过滤网	不锈钢
密封垫	Blue Guard

WSSY 不锈钢型号

阀体	不锈钢 A351 GR CF8M
螺塞	不锈钢, A351 GR CF8M
阀盖	不锈钢 A351 GR CF8M
过滤网	不锈钢
密封垫	Blue Guard

下订单

请指定说明接口尺寸和连接方式(NPT 或 SW)

接口尺寸 NPT	A	B	排污阀 NPT	重量 (磅)	过滤网 网孔
1/2"	3	2 7/16	1/4	2	0.033
3/4"	3 3/4	2 15/16	3/8	3	0.033
1"	4 5/8	3 3/4	3/8	5	0.033
1 1/4"	5	4	3/4	7	0.033
1 1/2"	5 5/8	4 13/16	3/4	10	0.033
2"	7	6 1/8	1	15	0.045

